

## Ausschreibung und Angebot Nr. 33220

**33220 Musterleistungsverzeichnis**  
**661 Estriche schwimmend oder im Verbund**

000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

400 Dämmschichten

430 Trittschall-Dämmplatten

432 Trittschall-Dämmplatten aus Glaswolle. Einlagig, stumpf stossen. Randstreifen, d min. mm 8, mindestens bis OK fertiger Bodenbelag verlegen.

.100 Platten unbelegt.  
 ISOVER PS 81.  
 SAINT-GOBAIN ISOVER SA/AG  
 Lucens

.110 Zusammendrückbarkeit d\_L - d\_B bis mm 3.

.115 d mm 30/27.  
 PS 81

..... m2 ..... .....

**661 Total Estriche schwimmend oder im Verbund**

.....