



PB F ECO 032, 60 x 100 cm

Panelli isolanti per facciate



Descrizione



Panelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco e murature doppie.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 26	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 25	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
60		14.85	60	100	14	8.40	12	100.80
80		18.65	60	100	10	6.00	12	72.00
100		22.55	60	100	8	4.80	12	57.60
120		27.00	60	100	5	3.00	16	48.00
140		31.10	60	100	4	2.40	16	38.40
160		34.70	60	100	3	1.80	16	28.80
180		39.15	60	100	3	1.80	16	28.80
200		43.45	60	100	3	1.80	16	28.80
220		47.90	60	100	2	1.20	20	24.00
240		52.20	60	100	2	1.20	20	24.00

