




PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm

Panneau façade



Description

Panneaux semi-rigides en laine de verre, de dimensions stables, avec surface hydrofugée et voile de verre noir surlaminé.

Code de désignation

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 29	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 25	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)		Multipac (MP)	
Epaisseurs mm	⌀	Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Panneaux	m ²	CI	m ²
60	⌀	15.75	60	125	10	7.50	16	120.00
80	-	20.10	60	125	10	7.50	12	90.00
100	-	24.10	60	125	8	6.00	12	72.00
120	-	28.75	60	125	5	3.75	16	60.00
140	-	33.05	60	125	4	3.00	16	48.00
160	-	37.20	60	125	3	2.25	16	36.00
180	-	41.80	60	125	3	2.25	16	36.00
200	-	46.15	60	125	3	2.25	16	36.00
220	-	50.55	60	125	2	1.50	20	30.00
240	-	55.50	60	125	2	1.50	20	30.00
260	!	60.25	60	125	2	1.50	20	30.00
280	!	65.00	60	125	2	1.50	16	24.00

! Nouveaux formats resp. contenu des colis modifié

Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d'isolation.

