





PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm

Panelli isolanti per facciate



Descrizione

Panelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato nero.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	λ_b	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 29	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 25	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌀	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
60	⌀	15.75	60	125	10	7.50	16	120.00
80	-	20.10	60	125	10	7.50	12	90.00
100	-	24.10	60	125	8	6.00	12	72.00
120	-	28.75	60	125	5	3.75	16	60.00
140	-	33.05	60	125	4	3.00	16	48.00
160	-	37.20	60	125	3	2.25	16	36.00
180	-	41.80	60	125	3	2.25	16	36.00
200	-	46.15	60	125	3	2.25	16	36.00
220	-	50.55	60	125	2	1.50	20	30.00
240	-	55.50	60	125	2	1.50	20	30.00
260	!	60.25	60	125	2	1.50	20	30.00
280	!	65.00	60	125	2	1.50	16	24.00

! Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.

