




# PB F EXTRA 032, 60 x 125 cm

## Panelli isolanti per facciate



### Descrizione

Pannelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato nero.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	$\lambda_b$	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Densità	$\rho_a$	[kg/m³]	≈ 29	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m²]	≥ 25	SIA 181.205

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌀	Prezzi CHF/m²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m²	PS	m²
60	⌀	15.30	60	125	10	7.50	16	120.00
80	-	19.50	60	125	10	7.50	12	90.00
100	-	23.40	60	125	8	6.00	12	72.00
120	-	27.90	60	125	5	3.75	16	60.00
140	-	32.10	60	125	4	3.00	16	48.00
160	-	36.10	60	125	3	2.25	16	36.00
180	-	40.60	60	125	3	2.25	16	36.00
200	-	44.80	60	125	3	2.25	16	36.00
220	-	49.10	60	125	2	1.50	20	30.00
240	-	53.90	60	125	2	1.50	20	30.00
260	!	58.50	60	125	2	1.50	20	30.00
280	!	63.10	60	125	2	1.50	16	24.00

! Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.

