



# SWISSROLL 030 PR

Découpé sur mesure



## Description

Rouleaux en laine de verre, autoporteurs, avec une excellente tenue mécanique et une haute performance thermique.

### Code de désignation

MW-EN 13162-T4-MU1-AFr40

## Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour application entre chevrons et solives de toitures, ainsi que pour la construction à ossature bois extérieure et intérieure.



## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Masse volumique apparente	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 38	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[ - ]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 40	SIA 181.205

## Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)	
Epaisseurs mm		Prix CHF/m <sup>2</sup>	Largeurs cm	Longueurs cm	Rouleaux	m <sup>2</sup>
40		14.15	30 - 80	640	1	*
60		20.60	30 - 80	430	1	*
80		27.20	30 - 80	320	1	*
100		33.90	30 - 80	420	1	*
120		40.35	30 - 80	360	1	*
140		46.60	30 - 80	310	1	*
160		52.60	30 - 80	270	1	*
180		59.10	30 - 80	240	1	*

Livraison dans les 5 jours ouvrés.

Largeurs sur mesure, pour les espaces entre chevrons de 29.5 à 79.5 cm, tous les 5 mm.

Palettisation gratuite selon conditions sur la page Services Logistiques.

