



THERMO-PLUS

Panneau plafond



Description

Panneaux plafonds en laine de verre, avec revêtement en tissu de verre blanc rebordé sur les quatre côtés. Changements de couleur et de format sont possibles sur demande.

Code de désignation
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr37

Domaines d'application

Isolation thermique et acoustique de dalles visibles (p.ex. dalles de caves et de garages)

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.031	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 50	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[–]	RF1 (5.3)	AEAI
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[–]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 37	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Multipac (MP)	
Epaisseurs mm	Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Panneaux	m ²	Panneaux	m ²
20	25.20	60	150	20	18.00	200	180.00
30	24.60	60	150	14	12.60	134	120.60
40	26.70	60	150	10	9.00	100	90.00
50	29.90	60	150	8	7.20	80	72.00
60	34.30	60	150	7	6.30	68	61.20
80	39.90	60	150	5	4.50	50	45.00
100	47.30	60	150	4	3.60	40	36.00
120	56.50	60	150	3	2.70	34	30.60
140	65.30	60	150	3	2.70	28	25.20
160	73.90	60	150	-	-	24	21.60
180	86.50	60	150	-	-	22	19.80
200	99.90	60	150	-	-	20	18.00

