



THERMO-PLUS

Pannelli per soffitti



Descrizione

Pannello in lana di vetro per soffitti, rivestito sul lato in vista con tessuto di vetro di colore bianco e rimboccato sui quattro lati. Sono possibile, su richiesta, cambiamenti di colore e di formato. Chiave di denominazione MW-EN 13162-T3-MU1-AFr37

Campi di applicazione

Isolazione termica ed acustico visibile dalle lastre (p. es. lastre di cantine e di garage).

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.031	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 50	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (5.3)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 37	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	Pannelli	m ²
20	25.20	60	150	20	18.00	200	180.00
30	24.60	60	150	14	12.60	134	120.60
40	26.70	60	150	10	9.00	100	90.00
50	29.90	60	150	8	7.20	80	72.00
60	34.30	60	150	7	6.30	68	61.20
80	39.90	60	150	5	4.50	50	45.00
100	47.30	60	150	4	3.60	40	36.00
120	56.50	60	150	3	2.70	34	30.60
140	65.30	60	150	3	2.70	28	25.20
160	73.90	60	150	-	-	24	21.60
180	86.50	60	150	-	-	22	19.80
200	99.90	60	150	-	-	20	18.00

