



UNIROLL 034 PR

Zugeschnitten nach Mass



Beschreibung

Selbstklemmrollen aus Glaswolle, Breiten nach Mass.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie im Holzbau von Aussen- und Innenwänden.



Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[-]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)	
Dicken mm		Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m ²
15		4.10	30 - 80	2500	1	*
25		5.45	30 - 80	1600	1	*
30		6.80	30 - 80	1200	1	*
40		8.95	30 - 80	1000	1	*
50		9.90	30 - 80	850	1	*
60		11.45	30 - 80	700	1	*
80		13.80	30 - 80	530	1	*
100		17.20	30 - 80	450	1	*
120		20.70	30 - 80	390	1	*
140		23.50	30 - 80	340	1	*
160		26.35	30 - 80	260	1	*
180		29.15	30 - 80	230	1	*
200		32.35	30 - 80	220	1	*
220		35.00	30 - 80	210	1	*
240		38.50	30 - 80	210	1	*
260		41.70	30 - 80	180	1	*
280		44.60	30 - 80	260	1	*
300		47.90	30 - 80	240	1	*

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

