



UNIROLL 034 PR

Tagliato a misura



Descrizione



Rotoli in lana di vetro, autoportanti, larghezza su misura.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico fra correntini e travi di solette, nonché per ossature in legno di pareti interne ed esterne.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 20	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 10	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Rotoli	m ²
15		4.10	30 - 80	2500	1	*
25		5.45	30 - 80	1600	1	*
30		6.80	30 - 80	1200	1	*
40		8.95	30 - 80	1000	1	*
50		9.90	30 - 80	850	1	*
60		11.45	30 - 80	700	1	*
80		13.80	30 - 80	530	1	*
100		17.20	30 - 80	450	1	*
120		20.70	30 - 80	390	1	*
140		23.50	30 - 80	340	1	*
160		26.35	30 - 80	260	1	*
180		29.15	30 - 80	230	1	*
200		32.35	30 - 80	220	1	*
220		35.00	30 - 80	210	1	*
240		38.50	30 - 80	210	1	*
260		41.70	30 - 80	180	1	*
280		44.60	30 - 80	260	1	*
300		47.90	30 - 80	240	1	*

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

