



# Vario® Facade UV

Ouvert à la diffusion!

A



## Description

Lé d'étanchéité de façade très ouvert à la diffusion en voile PES résistant aux déchirures avec revêtement PU noir et bande adhésive intégrée. Protège l'isolation de manière fiable contre les intempéries et évacue la pluie battante de manière sûre. Résistance à la température de -40 C° à +80 C°.

## Domaines d'application

Pour la construction de façades à claire-voie avec un maximum de 40% d'ouverture et un espacement entre les lames de max. 50 mm.

## Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Valeur Sd	s	[m]	0.13	SIA 279
Résistance à la traction	$\sigma_{zug,max}$	N/50 mm	300 / 340	EN 12310-2
Température limite d'emploi	$\theta_{max}$	[°C]	80	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[ - ]	RF3 (cr)	AEA1

## Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	$\Delta$	Prix CHF/m <sup>2</sup>	Longueurs m	Rouleaux	m <sup>2</sup>	CI	m <sup>2</sup>
150	-	6.60	50	1	75	24	1800
300	-	6.60	30	1	90	30	2700