



Vario® Xtra

Encore plus sûr!



Description

Développement du pare-vapeur s'adaptant à l'humidité! Plus de sécurité pour l'utilisateur et la construction.

Domaines d'application

Constructions en bois, modernisations complexes, structures non résistantes à l'air et menacées par l'humidité ainsi que toits plats et constructions en bois avec revêtement en métal. Idéal pour l'isolation intérieure dans les projets de rénovation ou les constructions nouvelles.

Vario® Xtra doit être protégé contre les UV.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Epaisseur	d	[mm]	0.30	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF3 (cr)	AEAI
Valeur Sd	s	[m]	0.3 - 20	SIA 279
Température limite d'emploi	θ_{max}	[°C]	80	-
Poids surfacique	m	[g/m ²]	80	-
Résistance à la déchirure au clou	σ_{zug}	[N]	≥ 25	EN 12310-1
Résistance à la traction	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 100	EN 12310-2

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	⌀	Prix CHF/m ²	Longueurs m	Rouleaux	m ²	CI	m ²
150	-	3.90	40	1	60	42	2520
320	-	3.90	40	1	128	21	2688

Disponible en largeur XL de 3.20 m pour la construction préfabriquée à ossature en bois!