



Vario® Xtra

Noch sicherer!

A



Beschreibung

Weiterentwicklung der feuchteadaptiven Dampfbremse Vario® KM Duplex UV. Mit noch grösserer Feuchtevariabilität - mehr Sicherheit für den Verarbeiter und die Konstruktion.

Anwendungsbereiche

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau.

Vario® Xtra muss vor UV-Strahlen geschützt sein.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Dicke	d	[mm]	0.30	-
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF3 (cr)	VKF
Sd-Wert	s	[m]	0.3 - 20	SIA 279
Maximale Anwendungstemperatur	θ_{max}	[°C]	80	-
Flächengewicht	m	[g/m ²]	80	-
Nagel-Ausreisskraft	σ_{zug}	[N]	≥ 25	EN 12310-1
Höchstzugkraft	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 100	EN 12310-2

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpalette (PA)	
Breiten cm	⌀	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	-	4.10	40	1	60	42	2520
320	-	4.10	50	1	160	30	4800

■ Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

Jetzt auch erhältlich in XL-Breite 3.20 m für den Elementbau!