



# Vario® Xtra

Ancora più sicuri!



### Descrizione

Ulteriore sviluppo del freno al vapore autoregolante all'umidità Vario® KM Duplex UV. Con ancora maggiore variabilità all'umidità - più sicurezza per l'operatore e la costruzione.

### Campi di applicazione

Fabbricati in legno, opere di modernizzazione complesse, sovrastrutture permeabili alla diffusione e a rischio di umidità oltre che tetti piani e costruzioni in legno rivestite in metallo. Ideale per l'isolamento interno nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Vario® Xtra deve essere protetto dai raggi UV.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Spessore	d	[mm]	0.30	-
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF3 (cr)	AICAA
Valore Sd	s	[m]	0.3 - 20	SIA 279
Temperatura limite d'impiego	$\theta_{max}$	[°C]	80	-
Massa areica	m	[g/m <sup>2</sup> ]	80	-
Forza di lacerazione al chiodo	$\sigma_{zug}$	[N]	≥ 25	EN 12310-1
Forza mass. di trazione	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 100	EN 12310-2

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm	⌀	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Lunghezze m	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
150	-	4.10	40	1	60	42	2520
320	-	4.10	50	1	160	30	4800

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Disponibile in larghezza XL da 3.20 m per la costruzione ad ossatura di legna!