



X-IE 9

Tasselli per il fissaggio dell'isolante

A



Descrizione

Tasselli stabili e senza ponte termico per applicazioni standard.

Campi di applicazione

Fissaggio di materiale isolante su facciate o su soffitti, in Calcestruzzo o mattone pieno in calcarea.

Sistema di fissaggio isolante estremamente veloce - fino a cinque volte più veloce rispetto ai metodi alternativi!

Spessore del materiale di base (calcestruzzo) : 80 mm.

Da utilizzare con inchiodatrici HILTI.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Diametro rondella	d_f	[mm]	90	-

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Unità di fornitura (UF)	
Indicazione	\varnothing	Spessori mm	Prezzi CHF/Pezzo	Pezzi	Prezzo CHF/UF
X-IE 9 80	-	80	0.91	100	90.65
X-IE 9 100	-	100	0.97	100	96.80
X-IE 9 120	-	120	1.03	100	103.00
X-IE 9 140	-	140	1.08	50	54.10
X-IE 9 160	-	160	1.15	50	57.70
X-IE 9 180	-	180	1.20	50	60.25
X-IE 9 200	-	200	1.26	50	62.85
Cartucce 6.8/11 M10 (gialla) - 10 scatti	-	-	1.54	10	15.45

Non utilizzabile in mattoni forati!